Система для гидропосева
Turbo Turf HS-150

Описание

Модель HS-150 - компактная установка для гидропосева для работ с малыми объектами, ремонта газонов. Площадь покрытия с одной загрузки - 120-180м². Установка хорошо подходит для выполнения небольших по объему работ в коммунальном хозяйстве: по ремонту или созданию нового газона после локальных грунтовых работ - восстановления травяного покрытия вдоль дорожек, после установки ирригации, реновации или подсева газона частного домовладения.

Небольшой, практически ручной, размер, позволяет перевозить оборудование практически на любом транспорте. Невысокая цена дает возможность использовать установку для гидропосева эффективно, с выгодой.

Общие свойства:

- Полезная емкость бака (рабочий объем) – 150 галлонов – 550л
- Двигатель Honda, бензин, 6.5 л.с.
- Высокопроизводительный центробежный насос на вале двигателя, 2x2"
- Гидравлическое (водометное) смешивание,
- Рабочий шланг – 30м/ø32мм, жесткий
- Форсунки 3шт: секторная 50° , секторная 25°, «брандспойт»
- Возможно подключение дополнительного шланга до 30м длиной
- Возвратная магистраль оснащена регулировочным шаровым краном
- Соединения – БРС, типа КамЛок.
- Инструкции на русском и английском языках (установка, двигатель)
- Гарантия – 12 месяцев.

Технические характеристики:

Площадь покрытия: м²/заправка

	Гранулы, Целл.мульча
1300 кг/га, ровная поверхность	**175**
2000 кг/га, склон 1:5	110

Тех. Параметры HS-100:

Масса сухая/полн, кг	150 / 695
Габариты, ДхШхВ, см	142 x 66 x 84
Емкость бака, дм³	550 (150 галл)
Двигатель	Honda, 6.5л.с, бензин
Насос	2"x2" центробежный

Варианты исполнения/комплектации:

Модель	Цена
HS-150 – установка на раме **HS-150P** – установка-прицеп, на колесах Укомплектована для начала работ	по запросу

При повторных заказах либо заказах партий оборудования спрашивайте о скидке.

Опциональные позиции: (сокращенный список опций),

SN25200 Секторная форсунка 25°
SN50400 Секторная форсунка 50°
SN00350 Форсунка дальнего боя «брандспойт»
Противогололедный комплект для зимних работ
Рукав удлинительный сжимаемый, 15/20/30/50м ø32/ø38/ø50, КамЛок
Рукав удлинительный несжимаемый, 30м/ø32мм, КамЛок
Бухта ручная, для сжимаемого рукава
Бухта ручная, для несжимаемого рукава
Комплект запчастей для мотора (свечи, фильтры)

Особенности, рекомендации:

- Дальность работы со стандартного шланга – 10 м
- Максимальная дальность прокачки – 45м
- Норма загрузки целл.мульчи, гранул: 22.7 кг/бак
- Норма загрузки блендов: 21 кг/бак
- Средняя длительность цикла 25-45 минут
- После окончания работ – промывка техники, шлангов

Пропорция смешивания мульчи с водой - **4кг/100л** («суповая» консистенция). В связи с большим количеством несвязанной воды не рекомендуется использование установки для обработки склонов с крутизной больше 1:5 (1V:5H).

Для повышения эффекта стабилизации поверхности используйте полимерные закрепители (ТА-3, Флоклок) и волокна (Файберлок, Файбермакс), наряду с Аквагелем.

Цена предложения рассчитывается по запросу, зависит от комплектации, базиса поставки.
Срок поставки уточняйте в офисе компании.

ООО ЭСТМ
197375, РФ, г.Санкт-Петербург, ул.Вербная, д.27, лит.А
Тел/Факс (+7-812) 61-222-16,
Web: www.ectm.ru, E-mail: info@ectm.ru

ECTM Ltd
Verbnaya st.27, St.Petersburg, 197375, Russia
Tel/Fax (+7-812) 61.222.16
Web: www.ectm.ru, E-mail: info@ectm.ru